

FICHA TÉCNICA



Ideal para aplicación en carros tolva, vagones de autovolteo de caña de azúcar y rodillo compactador.

Diseño de banda de rodadura en bloques tipo "diamante", con excelente adherencia en diferentes terrenos. Fabricado con un compuesto especial de alta resistencia, lo que la hace más durable y confiable para uso intensivo. El flanco reforzado y la base ancha, para mayor estabilidad. Cuenta con un compuesto a base de caucho natural, que facilita la disipación del calor para aumentar su vida útil.

ALL WEATHER R-3

- Protección extra de la carcasa contra daños y perforaciones.
- Durabilidad y resistencia a la abrasión.
- Resistencia extra a impactos, cortes e irregularidades del terreno.
- Mayor flotación y menor compactación del suelo, debido a la mayor área de contacto.

> **APLICACIONES:** GRANELEIRAS, ROLO COMPACTADOR, TRANSBORDO



ALL WEATHER R-3

Código	Dimensión	Construcción	Borde	TT/TL	Capacidad de carga	Índice de velocidad	Velocidad	Presión de aire	Carga máxima	Ancho de sección	Diámetro exterior	Borde de medición	Circunferencia rodante	Profundidad de ranura
1153812	23.1-26 12PR	Diagonal	26	TL	12	A6	32KM/H	24	3615	582	1494	DW20B	4394	14
1153810	23.1-30 12PR	Diagonal	30	TL	12	A6	32KM/H	24	3845	601	1706	DW20B	5052	28
1153813	24.5-32 14PR	Diagonal	32	TL	14	A6	32KM/H	28	4800	620	1712	DW20B	5055	26
1153814	23.1-26 18PR	Diagonal	26	TL	18	A8	40KM/H	52	6700	582	1494	DW20B	4394	18



0800 723 2476 | www.titanlat.com.ar

> **CONTACTE A SU REPRESENTANTE DE TITAN PARA MÁS DETALLES**

ORGULLOSOS DE MOVER EL MUNDO

© 2026 Líder en la producción de neumáticos Agrícolas, somos una marca global que atiende diferentes terrenos. Nuestros productos son reconocidos por su tecnología, rendimiento, robustez y durabilidad, además de la confianza que solo la marca Titan ofrece.