

FICHA TÉCNICA



Exclusivo para aplicação em tratores de média potência, colheitadeiras e graneleiras.

O pneu possui carcaça robusta, com camadas de lonas formadas por fios de alta resistência. Possui também composto superior no costado, o que proporciona maior resistência à fadiga. Além disso, conta com um desenho exclusivo, que oferece reforço à região das barras.

APR R-1

- Barras nos ombros alinhadas para oferecer maior tração e menor compactação do solo.
- Possui composto de alta resistência na região do talão contra a fricção excessiva, proporcionando excelente assentamento na roda e permitindo trabalhar com alto torque sem que o pneu gire no aro.
- O desenho APR possui reforço na região das barras, proporcionando excelente capacidade de autolimpeza da banda de rodagem e promovendo maior estabilidade do equipamento.
- Cintas amortecedoras de aramida, localizadas abaixo da área da rodagem, garantem maior proteção à banda de rodagem, contra cortes e perfurações.



APLICAÇÕES: COLHEDEIRA DE ALGODÃO, COLHEITADEIRA, GRANELEIRAS, TRATOR 4X2

APR R-1

Código	Dimensão	Construção	Aro	TT/TL	Capacidade de carga	Índice de velocidade	Velocidade	Pressão do ar	Carga máxima	Largura de secção	Diâmetro externo	Aro de medição	Circunferência de rolamento	Profundidade de sulco
1166020	520/85R38	Radial	38	TL	155	D	65KM/H	23	3875	515,62	1849,12	DD16, DW16A W18A, DD18 DW18A	5562,6	41
1166030	520/85R42	Radial	42	TL	157	D	65KM/H	23	4125	516	1930	W16A, DD18 W18A, DW16A DW18A, DW18B	5770	39
1166040	520/85R42	Radial	42	TL	162	D	65KM/H	35	4750	518	1928	W16A, DD18 W18A, DW16A DW18A, DW18B	5775	39



0800 723 2476 | www.titanlat.com

ENTRE EM CONTATO COM SEU REPRESENTANTE TITAN PARA MAIS DETALHES

ORGULHO DE MOVER O MUNDO

© 2026 TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA. Líder na produção de pneus Agrícolas, somos uma marca global que atende diferentes terrenos. Nossos produtos são reconhecidos pela tecnologia, performance, robustez e durabilidade, além da confiança que só a marca Titan oferece.