

FICHA TÉCNICA



Exclusivo para la aplicación en el rodillo.

La llanta presenta una banda de rodadura lisa y plana con hombros redondeados, un compuesto especial para aplicación a altas temperaturas y un talón reforzado, ofreciendo mayor robustez y protección.

COMPACTOR

- Mejor distribución de carga sobre el suelo con una huella uniforme;
- Mayor resistencia a cortes y daños en la banda de rodadura;
- Mayor estabilidad gracias a la base ancha y el talón reforzado.

> **APLICACIONES:** ROLO COMPACTADOR DE PNEUS



COMPACTOR

Código	Dimensión	Construcción	Borde	TT/TL	Capacidad de carga	Índice de velocidad	Velocidad	Presión de aire	Carga máxima	Ancho de sección	Diámetro exterior	Borde de medición	Circunferencia rodante	Profundidad de ranura
1600010	7.50-15	Diagonal	15	TT	14	A2	10KM/H	127	2860	215	808	6.00	NA	NA



0800 723 2476 | www.titanlat.com.ar

> **CONTACTE A SU REPRESENTANTE DE TITAN PARA MÁS DETALLES**

ORGULLOSOS DE MOVER EL MUNDO

© 2026 Líder en la producción de neumáticos Agrícolas, somos una marca global que atiende diferentes terrenos. Nuestros productos son reconocidos por su tecnología, rendimiento, robustez y durabilidad, además de la confianza que solo la marca Titan ofrece.