

FICHA TÉCNICA



Banda de Rodagem lisa e plana, com ombros arredondados; Composto especial para aplicação em altas temperaturas; Talão reforçado.

TITAN COMPACTOR

Melhor distribuição de carga sobre o solo com pegada uniforme; Maior resistência a cortes e danos na banda de rodagem; Maior estabilidade devido a base larga e talão reforçado.

> **APLICACIONES:** GRUA TELESCÓPICA, MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA



COMPACTOR

Código	Dimensión	Construcción	Borde	TT/TL	Capacidad de carga	Índice de velocidad	Velocidad	Presión de aire	Carga máxima	Ancho de sección	Diámetro exterior	Borde de medición	Circunferencia rodante	Profundidad de ranura
1600010	7.50-15	BIAS	15	TT	14	A2	10KM/H	127	2860	215	808	6.00	SEM INFORMA	-



0800 723 2476 | www.titanlat.com.ar

> **CONTACTE A SU REPRESENTANTE DE TITAN PARA MÁS DETALLES**

ORGULLOSOS DE MOVER EL MUNDO

© 2025 Líder en la producción de neumáticos Agrícolas, somos una marca global que atiende diferentes terrenos. Nuestros productos son reconocidos por su tecnología, rendimiento, robustez y durabilidad, además de la confianza que solo la marca Titan ofrece.