

FICHA TÉCNICA



Pneu agroflorestal - HD (Heavy Duty). Desenho com duas lonas flutuantes, com composto especial de banda de rodagem e maior profundidade lateral das barras.

GOODYEAR DYNA TORQUE II HD

MAIOR TRATIVIDADE Perfeita distribuição de força no centro e nos ombros do pneu, o que significa maior poder de tração, com menor índice de patinagem. **RESISTÊNCIA** Composto especial de borracha da banda de rodagem, facilita dissipação de calor e proporciona resistência a descolamentos. **AUTOLIMPEZA** Excelente autolimpeza devido aos sulcos largos e profundos. **EXCELENTE DIRIGIBILIDADE** Melhor estabilidade e dirigibilidade com a minimização da vibração.



> **APLICACIONES:** IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, TRATORES DE TRACÇÃO ASSISTIDA, TRATORES DE TRACÇÃO SIMPLES

DYNA TORQUE II HD

Código	Dimensión	Construcción	Borde	TT/TL	Capacidad de carga	Índice de velocidad	Velocidad	Presión de aire	Carga máxima	Ancho de sección	Diámetro exterior	Borde de medición	Circunferencia rodante	Profundidad de ranura
1150100	18.4-30	BIAS	30	TL	12	A6	32KM/H	32	3160	480,06	1567,18	16.00	4673,6	39,5
1150015	12.4-24	BIAS	24	TL	10	A6	32KM/H	40	1610	309,88	1160,78	11.00	3479,8	35
1150043	14.9-24	BIAS	24	TT	12	A6	32KM/H	38	2220	378,46	1264,92	13.00	3784,6	37,5
1150052	14.9-26	BIAS	26	TT	12	A6	32KM/H	34	2130	393	1322	13	3953	39
1150053	14.9-28	BIAS	28	TT	12	A6	32KM/H	34	2200	388	1370	13	4100	39
1150106	18.4-34	BIAS	34	TT	14	A6	32KM/H	36	3610	477,52	1661,16	16.00	4953	41,5



0800 723 2476 | www.titanlat.com.ar

> **CONTACTE A SU REPRESENTANTE DE TITAN PARA MÁS DETALLES**

ORGULLOSOS DE MOVER EL MUNDO

© 2025 Líder en la producción de neumáticos Agrícolas, somos una marca global que atiende diferentes terrenos. Nuestros productos son reconocidos por su tecnología, rendimiento, robustez y durabilidad, además de la confianza que solo la marca Titan ofrece.